

仕 様 書

1 品 名 システム食器洗浄機ほか

2 数量及び規格等

同等品の可否の欄に「－」とある場合は、規格(特記事項含む)を満たすものであればメーカー・品番を問わない。

内訳	品名	規格	数量	単位	同等品の可否
1	システム食器洗浄機	◇型 式 DWMX3-14SB-16MS	1	台	－
		◇寸 法 6, 630mm×1, 935mm×2, 400mm以内			
		◇本体材質 SUS430 t1.2 t1.5他			
		◇架台材質 SUS304 角型鋼管t2.0×50 Lt5×50他			
		◇洗浄槽容量 130リットル×3槽=390リットル以内			
		◇定格消費電力 3相-200V 17.12kW以内			
		◇蒸気消費量 270kg/h(蒸気ブースター用180kg/h含む)以内			
		◇洗浄ノズルパイプ SUS304 20A以上でノズルは樹脂製			
		◇モイスター給水量 2,140リットル/h以内			
		◇安全装置 過負荷安全装置付、非常停止ボタン付			
		【特記事項】			
		本洗浄機は2段建てで、下段では食器・トレイが洗浄でき、上段では食器箸・箸・スプーン類が同時に洗浄できること			
		食器・トレイ自動供給装置と食器・トレイ自動整理装置が標準装備であること			
		食器・トレイ自動供給装置と食器・トレイ自動整理装置はエア駆動方式で、エアコンプレッサーからのエア供給で動作する方式であること			
		食器・トレイ自動供給装置と食器・トレイ自動整理装置は食器レーンが6列でトレイレーンは1列であること			
		食器・トレイ自動整理装置は食器洗浄と分離しており、カウンター機能を装備していること			
		食器・トレイ自動整理装置は独自のコンベアを搭載し、食器間を開け、破損防止に配慮した構造であること			
		食器・トレイレーンはキャリアコンベヤで、食器箸洗浄レーンはフラットコンベヤであること			
		食器洗浄レーンのコンベヤは食器に合わせた仕切りレーン付であること			
		食器押えは揺動式であること			
		洗浄槽への給湯は電極方式採用の自動給湯式であること			
		食器洗浄レーン、トレイ洗浄レーン、食器箸洗浄レーン、箸・スプーンレーンは別駆動であること			
		食器洗浄レーン、トレイ洗浄レーンはコンベヤスピードが可変式であること			
洗浄槽温度制御は温度センサー及び電極弁方式であること					
操作パネルはデジタル温度表示やエラー表示機能、エラー履歴表示機能、運転自動準備機能が装備されている構造であること					
洗浄機清掃用のカランが、入り口側・出口側に標準装備されていること					
仕上給湯用蒸気ブースターが装備されていること					

		洗浄機入口側と出口側にそれぞれ除湿廃気装置を標準装備していること			
		最終仕上げ湯は除湿排気装置で使用した上水を再利用する方式であること			
		本体アジャストはH=140mmであること			
内訳	品名	規格	数量	単位	同等品の可否
2	スチームコンベクションオープン	<p>◇型式 ML-120TC-EL</p> <p>◇寸法 920mm以内×800mm以内×1,890mm以内(取手除く)</p> <p>◇庫内寸法 400mm以内×640mm以内×1,485mm以内</p> <p>◇本体材質 (外装)SUS430、(庫内)SUS304</p> <p>◇扉材質 SUS304 窓付き</p> <p>◇アジャスト脚 SUS304</p> <p>◇定格消費電力 3相-200V 33.3kW以内</p> <p>◇収納能力 ホテルパン20枚(1/1)(530mm×325mm×35mm)が収納可能であること</p> <p>◇安全装置 扉安全装置付、オープンセイフティーサーモ警報付、ボイラーセイフティーサーモ警報付、ファン警報付、センサー警報付</p> <p>【特記事項】</p> <p>ロールインカート式でカートの段数は20段であること</p> <p>芯温モードで加熱不足を防ぐために、設定温度に到達後、一定時間運転を続ける芯温タイマー機能があること。また、芯温センサーは3点検知式とする</p> <p>コンビ・オープン・スチームの各モードにより、「焼く」「煮る」「蒸す」「炊く」「茹でる」など幅広い調理ができ、各モードの風量が4段階切替が可能であること</p> <p>温度設定範囲は30℃～300℃(スチームモードは30℃～150℃)まで、時間設定範囲は1分～180分及び連続運転が選べること。また芯温設定範囲は20℃～99℃まで可能であること</p> <p>温度と時間は1℃・1分単位で設定ができるタッチパネル式(テンキー)であること</p> <p>コントロールパネルは視認性に優れた大型の液晶タッチパネルとし、運転状況を示す音声案内機能があること</p> <p>コントロールパネルにはメニュープログラム機能が標準装備されていること</p> <p>マイコン制御で直前調理設定を記憶し、リスタートが可能であること</p> <p>予熱ボタンが装備されていること</p> <p>スケール防止機能付の濾過器を標準装備し、専用カートリッジの連続使用時間をデジタル表示で知らせる交換時期案内機能付であること</p> <p>ファン4段階調整や庫内の温度を下げる冷却スイッチを装備していること</p> <p>清掃用のシャワーホースは、機器内蔵型シャワーリール式とすること</p> <p>内蔵ボイラーの排水を行う排水スイッチ付、また内蔵ボイラー自動洗浄機能付きであること。また、庫内自動洗浄機能付であること</p> <p>コンビモード時に加湿量をアップさせる「手動加湿機能」やスチームモード時に強制加湿する「フルスチーム機能」を装備していること</p> <p>扉が開いていると運転できない扉安全装置やオープンセイフティーサーモ警報、ボイラーセイフティーサーモ警報など安全装置が装備されていること</p> <p>機器本体にUSBインターフェイスを装備し、PCで作成したデータがメニュー登録できること</p> <p>扉は正面からみて左側に開く「左開き」であること</p>	2	台	—

内訳	品名	規格	数量	単位	同等品の可否
3	(内訳2の付属品) ロールインカート	◇外形寸法 454mm×697mm×1,742mm	2	台	—
		◇本体材質 SUS340 t1.2~t2.0			
		◇棚 柱 SUS304 t1.5			
		◇ 棚 SUS304 t1.5			
		◇ストッパー SUS304 Φ8			
		◇露 受 け SUS304 t1.0			
		◇取 手 SUS304 角型鋼管25×25×t1.5(取り外し式)			
		◇キャスター Φ75 ウレタン製 (内2個ストッパー付)			
		【特記事項】			
		スチームコンベクションオープン(NL-120TC-EL)専用カートであること			
		(1/1)ホテルパン20枚(530mm×325mm×35mm)が収納できること			

(3) 基準品 ※基準品の内容が上記規格の付属品を満たしていない場合は付属させること。

内訳	メーカー・品番等
1	日本調理機株式会社 システム食器洗浄機 DWMX3-14SB-16MS
2	日本調理機株式会社 スチームコンベクションオープン ML-120TC-EL
3	日本調理機株式会社 ロールインカート(内訳2の付属品) (ML-120TC-EL専用)

3 取付け・設置等

- ・既存厨房機器のセンター敷地内への搬出を含む。
- ・既存品撤去処分を含む。
- ・上記の機器は別紙「配置図」のとおり、既存機器がある位置に設置すること。
- ・梱包部材は持ちかえること。

4 納入場所

府中市教育委員会教育部教育政策課子ども食育係 (府中市学校給食センター)
府中市桜が丘三丁目1番9

5 納入期限

令和9年3月31日(水)

6 保証期間

保証期間は1年とする。ただし、メーカー保証が1年以上の場合は、メーカーが保証する期間とする。

7 その他

納入施設の事前確認は、事前に申し出たうえで、令和8年5月21日までに発注者が認めた時間帯において見学を認めるものとする。ただし、現場での口頭による質疑応答は認めないため、質問がある場合は、入札公告に定めると

ころにより、所定の期日までに提出することとする。(質問書提出期限:令和8年5月22日)

- ・納入日・納入時刻は担当係員と調整すること。
- ・機器の作動調整を行い、担当係員の検査を受けること。
- ・担当係員と協議のうえ、取扱い説明の日程を調整すること。

8 問合せ先(発注担当課)

府中市教育委員会教育部教育政策課子ども食育係(府中市学校給食センター)

電話(0847)47-6363(直通)

FAX(0847)47-6365