

府中市消防団活動服仕様書

府中市

1 総則

- (1) この仕様書は、平成26年消防庁告示第1号による改正後の消防団員服制基準（昭和25年国家公安委員会告示第1号）の規定に基づき、府中市において調達する消防団用夏活動服（以下「活動服」という。）について必要な事項を定める。
- (2) 活動服の製作に要する費用、搬送、納品などに係る一切の費用は入札金額に含むものとする。
- (3) 使用素材はすべて良質なものを使用し、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ（ヨリ）のないもの、また織り上がりは均整で、織りキズ、糸筋、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (4) 製品の納入に際しては、1着ごとにプレスした後、ビニール袋に包装し、サイズが容易に確認できるようにし、市担当者の指示に基づき、分団各部ごとにダンボールにまとめ、納品すること。
- (5) 製品の上衣・ズボンに品質表示をつけること。プリント等の表示類の詳細については、市担当者との協議の上、進行することとする。
- (6) 検収後に生地、付属品及び寸法等縫製上の欠陥等が認められた場合には、受注者の責任とし、速やかに無償で修理又は交換すること。
- (7) 落札者は入札後に使用生地について、紡績メーカーが発行した品質並びに原反出荷引き受け証明書を提出すること。
- (8) 落札者は採寸ゲージを用意すること。
- (9) 落札者は早急に試作品を提出し、係員の検査を受けること。
この時仕様書の内容を落札者の解釈にて勝手に変更してはならない。

2 品名及び数量

新基準消防団夏活動服（上衣・ズボン）700着（サイズ別数量は決定後通知する）

3 納入期限

令和8年3月19日（木）

4 納入場所

府中市役所（府中市府川町315番地）

5 型式

(1) 上 衣

人間工学による立体裁断で、カッター襟型肩章付き（釦止め）・前合せファスナー式・左右胸フラップ付きアウトポケット（面ファスナー止め）・袖口ファスナー仕立て・右胸階級章台・左胸分団章台・左胸フラップペン差し口・左袖ペンポケット付き、背中反射プリント入り。

本体はブルーとし、胸囲及び袖上部、脇マチ上部にオレンジを配色すること（別図参照）。

(2) ズボン

ワンタック長ズボン、アジャスター付き（ゴム不可）、腰帯、天狗の鼻付き、両脇斜めポケット、左右大腿部及び左右尻ポケット付き。

本体はブルーとする。大腿部ポケットはフラップ付きアコーディオン式とし、フラップのみオレンジを配色すること（別図参照）。

裾上げテープ付きとする。

6 生地材料 ※上衣、ズボン共通

- (1) 素材 導電性繊維混入
染色堅牢度 洗濯・汗・摩擦（乾）・耐光 各4級以上
伸長率 10%以上
- (2) 混紡率 ポリエステル（再生ポリエステル含む）80%、レーヨン 20%
- (3) 色相 本体 ブルー、配色 オレンジ
- (4) 組織 平織
- (5) 質量 175～205 g/m²

7 縫製条件

- (1) 針数
3cm間で地縫は11針以上、飾りは12針以上、オーバロックは8針以上とする。
- (2) 釦付け
機械付け又は手付けとする。手付けは2本の糸を1個の穴に3～4回通し根巻は3回以上とする。
- (3) 裁縫
糸調子は上下ともツレ、タルミの無いようにし、返し針を完全にすること。

8 縫製要領

- (1) 上衣
 - ①主襟
芯を入れ、襟巾は中央で約8cm、襟先巾約8cmとする。
 - ②前立て
前立ては比翼付き、幅約3.5cmでファスナー合わせとし、面ファスナーを3か所又は4か所取り付ける。
 - ③身頃
前身はバストラインでヨーク切り替えとし、ヨーク切り替え下も切り替えとする。ヨーク切り替え下の切り替えの上部は配色生地、下部は本体生地とする。
後身はヨーク切り替えとし、ヨーク切り替え下も切り替えとする。ヨーク切り替え下の切り替えの上部は配色生地、下部は本体生地とする。
 - ④肩縫い
片倒しインターロックミシン縫い又は地縫いしてオーバーロック始末とし一条飾りステッチをかける。
 - ⑤肩章
巾は約4.5cmとし、端を袖つけの縫い目に縫い込む。肩章の先は襟付根部とし釦で止める。
 - ⑥胸ポケット
左右フラップ付きアウトポケットとし、面ファスナー止めとする。アウトポケット上部は配色生地、底部は本体生地とする。
 - ⑦階級章用台座・分団章用台座
階級章台は右胸フラップ付根中央上部に、縦約3.0cm×横約4.5cm

の階級章用の面ファスナー（凹面）を縫い付ける。

分団章台は左胸フラップ付根中央上部に、約 2.5 c m×約 8 c m の分団章用の面ファスナー（凹面）を縫い付ける。

⑧脇身頃

脇下切り替え部分は配色生地とし、前後身頃接ぎは前後身頃側に飾りステッチをかける。接ぎは片倒しインターロックミシン縫い又は地縫いしてオーバーロック始末とする。

⑨袖

2枚接ぎでインターロックミシン縫い又は地縫いしてオーバーロック始末とし、飾りステッチをかける。左袖上部に2本差しのペン差しを取り付け、袖上部、ペン差しは配色生地とする。配色生地部分にはオレンジ縫製糸を使用する。

⑩袖口

開き止まり部分よりカフス付け根までの水かき付きファスナー式とし、カフスは巾約 6 c m とする。カフス廻りは表一条飾りステッチをかける。

⑪裾

三つ折り縫いとし、水平タイプとする。

⑫サイズネーム

襟付き中央付近に縫い付ける。

⑬背文字

背中には市が指定する反射文字を施すこと。なお、字体、文字色等詳細については、市担当者と打ち合わせを行うこと。

(2) ズボン

①前タック

左右各 1 本を外向けに付ける。

②腰帯

前帯端に前カンを取り付け、帯巾約 4 c m を仕上り寸法とし、芯地入れ、裏はスベリ止め付きマーベルトとする。

サイズ調整用のアジャスター（ゴムは不可）を取り付ける。

③ベルト通し

後中央に巾約 6 c m、前後脇に巾約 3 c m、長さ約 6.5 c m のループを 7 本取り付ける。

④脇ポケット

両脇口には口巾約 1.5 c m の斜め切りポケットを設ける。

口端は門止めを施し、右袋内に共生地で小物ポケットを縫い付ける。

⑤大腿部ポケット

左右の大腿部に口巾約 1.7 c m、深さ約 2.0 c m のアウトポケットを縫い付ける。アウトポケットの底部及び後部にはマチを設ける。ポケット口上部にフラップを取り付け、ポケット口は面ファスナー止めとする。フラップの表裏は配色生地とする。

⑥尻ポケット

左右ピスポケットとし、左側ポケットは釦止めとする。ポケット両口端にはそれぞれ門止めとする。

⑦天狗

持ち出し天狗に鳩目穴を一箇所開け、廻り表一条飾りミシン縫いとする。

⑧相引き・内また・尻縫い

裁目はオーバーロック始末とし、二重縫い、又は環縫いミシンをかけ、割り縫いとする。

股下前後に菱形のマチを地縫いし、ステッチをかける。

⑨裾

裾口はオーバーロック掛けとする。

別図 消防団夏活動服（上衣・ズボン）イメージ

